

DEFANGATORI

MAGMET

Filtro defangatore magnetico. Caricatore di condizionanti chimici. Estremamente compatto. Configurazione in linea e avvitabile direttamente in caldaia. MAGMET può essere installato sotto una caldaia murale utilizzando la filettatura 3/4" F nella parte superiore del filtro. Occupando uno spazio inferiore a 14 cm MAGMET rimane all'interno dell'ingombro di qualsiasi caldaia.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Il filtro defangatore è stato specificatamente realizzato per la protezione di caldaie murali.
- Deve essere preferibilmente installato sul ritorno dell'impianto.
- I requisiti necessari a garantire il corretto funzionamento dell'apparecchiatura sono i seguenti
 - Portata massima di funzionamento 2000 l/h
 - Pressione minima 1.5 bar
 - Pressione massima 4 bar
 - Temperatura acqua da 5°C a 90°C
 - Temperatura ambiente sopra i 5°C

	Descrizione	Ø
SDM 17	Magmet	3/4
SDM 20	Magmet P	3/4
SDM 1	Magmet 1"	1
SDM 1 14	Magmet 1 1/4"	1 1/4
SDM 1 12	Magmet 1 1/2"	1 1/2
SDM 2	Magmet 2"	2



SDM17 MAGMET



SDM20 MAGMET P